

ESMALTE EPOXICO BASE SOLVENTE

Propiedad	Valor Mínimo	Valor Máximo	Unidad
Densidad (Componente A)	5.63	5.73	Kg/Gal
Densidad (Componente B)	3.33	3.43	Kg/Gal
Relación de mezcla (A:B)	3:1	-	Volumen
Vida útil de la mezcla	4	5	Horas
Acabado de la mezcla	Semi brillante	-	-
Temperatura de servicio en seco	5	120	°C
Temperatura de servicio en inmersión	-	70	°C
Contenido de VOC	400	500	g/L
Resistencia a la abrasión	≥50	-	Ciclos
Contenido de VOC	100	110	g/L

ESMALTE EPOXICO BASE SOLVENTE

2. TIEMPO DE SECADO

Tipo de Secado	Tiempo
Secamiento al tacto	2 – 4 Horas
Secamiento al manejo	6 – 12 Horas
Curado para pruebas	72 Horas



Cemtor

ESMALTE EPOXICO BASE SOLVENTE

3. RENDIMIENTO APROXIMADO

Tipo de Superficie	Rendimiento Práctico
Concreto	10 m ² /gal a 3 manos

ESMALTE EPOXICO BASE SOLVENTE

4. BENEFICIOS

- ✓ **Alta resistencia: Soporta condiciones extremas de temperatura y humedad.**
- ✓ **Acabado semi brillante: Brinda protección y estética a las superficies.**
- ✓ **Secado rápido: Permite una aplicación más eficiente.**
- ✓ **Durabilidad superior: Ideal para concreto expuesto a desgaste.**
- ✓ **Protección química y mecánica: Perfecto para ambientes industriales.**