

PINTURA TRÁFICO

Propiedad	Valor Mínimo	Valor Máximo	Unidades
Sólidos por volumen	51	53	%
Densidad	5.6	5.8	KG/GAL
Viscosidad	80	90	KU
No Pick Up	8	14	Minutos
Espesor seco recomendado	175	225	Micrones

PINTURA TRÁFICO

2. TIEMPO DE SECADO

Condición	Tiempo Aproximado
No Pick Up	8 – 14 min
Tiempo de secado final	Depende de las condiciones ambientales y el tráfico

PINTURA TRÁFICO

3. RENDIMIENTO APROXIMADO

Condición de Aplicación	Rendimiento (m ² /galón)
A 200 micrones de película seca	9.7 m ² /gal

PINTURA TRÁFICO

4. APLICACION

- ✓ **Método de aplicación: Brocha, rodillo o pistola airless.**
- ✓ **Cumplimiento de normas: NTC 1360 y NTC 4744 (con adición de microesferas).**
- ✓ **Ideal para: Vías urbanas, carreteras, parqueaderos y zonas de seguridad.**

PINTURA TRÁFICO

5. BENEFICIOS

- ✓ **Alta resistencia al tráfico y abrasión.**
- ✓ **Rápido secado y excelente adherencia.**
- ✓ **Cumple con normativas de señalización vial.**